Bearbeitungszentrum Okuma MA-40HA gebraucht (2000) – OSP-U100M

Bearbeitungszentren und Bohrwerke · Produktionsmaschine · Ref. 202427 · 2000

Preis: auf Anfrage





Bearbeitungszentrum Okuma MA-40HA aus dem Jahr 2000, Steuerung OSP-U100M. Wichtigste Merkmale: X/Y/Z-Verfahrwege 560 × 610 × 560 mm, Tisch 400 × 400 mm, Spindel BT 40 bis 12.000 rpm, Spindelleistung 22 kW, Werkzeugmagazin mit 60 Plätzen, Gewicht 12.000 kg. Angegebene Ausrüstung: Palettenwechsler. Produktionsmaschine: Bearbeitungszentrum, geeignet für die Fertigung prismatischer Teile (Platten, Gehäuse, Flansche) in kleinen und mittleren Serien. Maschine gelagert in Haguenau (Ref. 202427), Preis auf Anfrage.

TECHNISCHE DATEN

Steuerung		
CNC-Steuerung	OSP-U100M	Erfasst
Verfahrwege		
X-Verfahrweg	560 mm	Erfasst
Y-Verfahrweg	610 mm	Erfasst
Z-Verfahrweg	560 mm	Erfasst
Spindel		
Spindelaufnahme	BT 40	Erfasst
Spindeldrehzahl	12.000 rpm	Erfasst

Spindelleistung	22 kW	Erfasst
Tisch und Werkstück		
Tischabmessungen	400 × 400 mm	Erfasst
Anzahl der Paletten	2	Erfasst
Max. Werkstückgewicht	400 kg	Erfasst
Werkzeuge		
Kapazität des Werkzeugmagazins	60	Erfasst
Max. Werkzeugdurchmesser	100 mm	Erfasst
Max. Werkzeuggewicht	10 kg	Erfasst
Vorschübe		
Eilgang	40 m/min	Erfasst
Arbeitsvorschübe	1 – 30.000 mm/min	Erfasst
Allgemeines		
Maschinengewicht	12.000 kg	Erfasst
Gesamtleistung	38 kVA	Erfasst
Gesamthöhe	2.750 mm	Erfasst
Spannung	400 V	Erfasst

Erfasst: an der Maschine erfasster Wert. Hersteller: Angabe aus der Herstellerdokumentation, mit Link zur Quelle.

Angaben aus der ursprünglichen Anzeige, vor dem Kauf zu bestätigen.

AUSRÜSTUNG

- Palettenwechsler

Datenblatt online ansehen, Fotos und Preisanfrage

https://www.vente-machine-outil.com/de/maschinen/bearbeitungszentrum-okuma-ma-40ha-2000/

FIMOTEC SARL, 20 rue Ampère, 67500 Haguenau
+33 3 88 72 02 47 · fimotec@wanadoo.fr