FIMOTEC

DATENBLATT
Erstellt am 19. November 2026

CNC-Drehmaschine Traub TNA 300 gebraucht (1996) – TRAUB TX 8 H

CNC-Drehmaschinen · Produktionsmaschine · Ref. 202445 · 1996

Preis: auf Anfrage









CNC-Drehmaschine Traub TNA 300 aus dem Jahr 1996, Steuerung TRAUB TX 8 H. Wichtigste Merkmale: Drehdurchmesser 275 mm, Umlaufdurchmesser über Bett 500 mm, Drehlänge 450 mm, Stangendurchlass 65 mm, Spindel bis 4.000 rpm, Spindelleistung 11 / 15 kW, Revolver mit 12 Stationen, Gewicht 4.200 kg. Angegebene Ausrüstung: Angetriebene Werkzeuge, C-Achse, Reitstock. Produktionsmaschine: CNC-Drehmaschine, geeignet für die Fertigung rotationssymmetrischer Teile (Wellen, Buchsen, Anschlussstücke, Gewindeteile) in kleinen und mittleren Serien. Maschine gelagert in Haguenau (Ref. 202445), Preis auf Anfrage.

TECHNISCHE DATEN

Steuerung		
CNC-Steuerung	TRAUB TX 8 H	Erfasst
Drehen		
Umlaufdurchmesser über Bett	500 mm	Erfasst
Drehdurchmesser	275 mm	Erfasst
Drehlänge	450 mm	Erfasst
Umlaufdurchmesser über Planschlitten	340 mm	Erfasst
Morsekegel im Reitstock	4	Erfasst

Spindel		
Spindeldrehzahl	0 – 4.000 rpm	Erfasst
Spindelleistung	11 / 15 kW	Erfasst
Spindeldrehmoment	215 Nm	Erfasst
Pinolenhub	100 mm	Erfasst
Stangenzuführung		
Stangendurchlass	65 mm	Erfasst
Werkzeuge		
Revolverstationen	12	Erfasst
Drehzahl der angetriebenen Werkzeuge	4.000 rpm	Erfasst
Leistung der angetriebenen Werkzeuge	4 kW	Erfasst
Verfahrwege		
X-Verfahrweg	210 mm	Erfasst
Z-Verfahrweg	450 mm	Erfasst
Vorschübe		
Eilgang	15 / 20 m/min	Erfasst
Allgemeines		
Platzbedarf (L × B × H)	2.750 × 1.750 × 1.750 mm	Erfasst
Maschinengewicht	4.200 kg	Erfasst

Erfasst: an der Maschine erfasster Wert. Hersteller: Angabe aus der Herstellerdokumentation, mit Link zur Quelle.

Angaben aus der ursprünglichen Anzeige, vor dem Kauf zu bestätigen.

AUSRÜSTUNG

- Angetriebene Werkzeuge
- C-Achse
- Reitstock

Datenblatt online ansehen, Fotos und Preisanfrage

https://www.vente-machine-outil.com/de/maschinen/cnc-drehmaschine-traub-tna-300-1996/

FIMOTEC SARL, 20 rue Ampère, 67500 Haguenau
+33 3 88 72 02 47 · fimotec@wanadoo.fr