FIMOTEC

FICHE TECHNIQUE
Générée le 19 novembre 2026

Tour CNC Doosan PUMA 200A d'occasion (1997)

Tours CNC · Machine de production · Réf. 202439 · 1997

Prix : sur demande









Tour CNC Doosan PUMA 200A de 1997. Caractéristiques principales : diamètre de tournage 350 mm, diamètre admis sur banc 510 mm, longueur de tournage 425 mm, broche jusqu'à 6 000 tr/min, puissance de broche 11 kW, tourelle 12 positions, poids 3 940 kg. Équipements signalés : contre-pointe. Machine de production : tour CNC adapté à la production de pièces de révolution (axes, bagues, raccords, pièces filetées) en petites et moyennes séries. Machine stockée à Haguenau (réf. 202439), prix sur demande.

CARACTÉRISTIQUES

Tournage

Diamètre admis au-dessus du banc	510 mm	Relevé
Diamètre de tournage	350 mm	Relevé
Longueur de tournage	425 mm	Relevé
Diamètre admis au-dessus du chariot	330 mm	Relevé
Diamètre du fourreau de contre-pointe	75 mm	Relevé
Cône Morse de contre-pointe	4	Relevé
Course de contre-pointe	80 mm	Relevé

Broche

Alésage de broche	53 mm	Relevé

Vitesse de broche	6 000 tr/min	Relevé
Puissance de broche	11 kW	Relevé
Diamètre au roulement avant	90 mm	Relevé

Outillage

Positions de tourelle	12	Relevé
Section des queues d'outils	25 × 25 mm	Relevé

Courses

Course X	242 mm	Relevé
Course Z	440 mm	Relevé

Généralités

Poids de la machine	3 940 kg	Relevé
Puissance totale	35 kVA	Relevé

Relevé : valeur relevée sur la machine. Constructeur : donnée de la documentation du fabricant, lien vers la source.

Caractéristiques issues de l'annonce d'origine, à confirmer avant achat.

ÉQUIPEMENTS

- Contre-pointe

Voir la fiche en ligne, photos et demande de prix

https://www.vente-machine-outil.com/machines/tour-cnc-doosan-puma-200a-1997/

FIMOTEC SARL, 20 rue Ampère, 67500 Haguenau
03 88 72 02 47 · fimotec@wanadoo.fr