FIMOTEC

FICHE TECHNIQUE
Générée le 19 novembre 2026

Tour CNC Gildemeister CTX 400 d'occasion (1998) – 3190 heidenhain EPLturn plus

Tours CNC · Machine de production · Réf. 1105-02520 · 1998

Prix : sur demande









Tour CNC Gildemeister CTX 400 de 1998, commande 3190 heidenhain EPLturn plus. Caractéristiques principales : diamètre admis sur banc 500 mm, longueur de tournage 640 mm, broche jusqu'à 5 000 tr/min, puissance de broche 22 kW. Équipements signalés : convoyeur de copeaux. Machine de production : tour CNC adapté à la production de pièces de révolution (axes, bagues, raccords, pièces filetées) en petites et moyennes séries. Machine stockée à Haguenau (réf. 1105-02520), prix sur demande.

CARACTÉRISTIQUES

Commande

Type de commande	CNC	Relevé
Commande numérique	3190 heidenhain EPLturn plus	Relevé

Tournage

Diamètre admis au-dessus du banc	500 mm	Relevé
Longueur de tournage	640 mm	Relevé
Diamètre du mandrin	250 mm	Relevé
Diamètre admis au-dessus du chariot	290 mm	Relevé
Hauteur de pointe	260 mm	Relevé

Pas de filetage maxi	100 mm	Relevé

Broche

Alésage de broche	65 mm	Relevé
Vitesse de broche	20 – 5 000 tr/min	Relevé
Puissance de broche	22 kW	Relevé
Couple de broche	150 N·m	Relevé
Diamètre au roulement avant	100 mm	Relevé

Avances

Avance rapide	10 m/min	Relevé
Avance longitudinale	0,5 – 5 000 mm/min	Relevé
Avance transversale	0,5 – 5 000 mm/min	Relevé
Effort d'avance longitudinal	8 000 N	Relevé
Effort d'avance transversal	5 000 N	Relevé

Relevé : valeur relevée sur la machine. Constructeur : donnée de la documentation du fabricant, lien vers la source.

Caractéristiques issues de l'annonce d'origine, à confirmer avant achat.

ÉQUIPEMENTS

- Convoyeur de copeaux

Voir la fiche en ligne, photos et demande de prix

https://www.vente-machine-outil.com/machines/tour-cnc-gildemeister-ctx-400-1998/

FIMOTEC SARL, 20 rue Ampère, 67500 Haguenau
03 88 72 02 47 · fimotec@wanadoo.fr