İkinci el CNC torna Nakamura TW 20 MMY (1995) – Fanuc 16 TT

CNC tornalar · Giriş seviyesi · Ref. 1105-03633 · 1995

Fiyat: talep üzerine









Nakamura TW 20 MMY CNC torna, 1995 yapımı, Fanuc 16 TT kontrollü. Ana özellikler: tornalama çapı 165 mm, kızak üstü salınım çapı 220 mm, tornalama boyu 100 – 340 mm, çubuk geçiş çapı 42 mm, iş mili devri maks. 5.000 rpm, iş mili gücü 5,5 / 7,5 kW, ağırlık 5.500 kg. Belirtilen donanımlar: tahrikli takımlar, karşı iş mili. Giriş seviyesi: küçük seriler hâlinde basit dönel parçaların (miller, burçlar, ara parçalar) tornalanmasına uygun CNC torna. Makine Haguenau'da stoktadır (ref. 1105-03633); fiyat talep üzerine.

ÖZELLIKLER

Kumanda

Kumanda tipi	CNC	Tespit
CNC kontrol ünitesi	Fanuc 16 TT	Tespit

Tornalama

Kızak üstü salınım çapı	220 mm	Tespit
Tornalama çapı	165 mm	Tespit
Tornalama uzunluğu	100 – 340 mm	Tespit
Ayna çapı	165 mm	Tespit

İş mili

İş mili devri	50 – 5.000 rpm	Tespit
İş mili gücü	5,5 / 7,5 kW	Tespit
Ön rulman çapı	80 mm	Tespit
Karşı iş mili devri	50 – 5.000 rpm	Tespit
Karşı iş mili gücü	3,7 / 5,5 kW	Tespit

Çubuk besleme

Çubuk kapasitesi	42 mm	Tespit

Takımlar

Taret pozisyonları	2x 16 pos.	Tespit
Tahrikli takım pozisyonları	2x 16 pos.	Tespit
Tahrikli takım devri	180 – 3.600 rpm	Tespit
Tahrikli takım gücü	15 kW	Tespit
Takım sapı kesiti	20 × 20 mm	Tespit

Genel

Makine boyutları (U × G × Y)	3.500 × 2.800 × 2.000 mm	Tespit
Makine ağırlığı	5.500 kg	Tespit
Toplam güç	41 kVA	Tespit
Menşe ülkesi	Japonya	Tespit

İlerlemeler

Hızlı hareket X	12 m/min	Tespit
Hızlı hareket Z	24 m/min	Tespit

Tespit: makinede tespit edilen değer. Üretici: üretici dokümantasyonundan alınan veri, kaynağa bağlantılı.

Orijinal ilandan alınan özellikler; satın almadan önce teyit edilmelidir.

DONANIMLAR

- Tahrikli takımlar
- Karşı iş mili

Föyü, fotoğrafları ve fiyat talebini çevrimiçi görüntüleyin

https://www.vente-machine-outil.com/tr/makineler/cnc-torna-nakamura-tw-20-mmy-1995/

FIMOTEC SARL, 20 rue Ampère, 67500 Haguenau
+33 3 88 72 02 47 · fimotec@wanadoo.fr