二手数控车床 Nakamura TW 20 MMY（1995） – Fanuc 16 TT

数控车床 • 入门级 • 编号：1105-03633 • 1995

价格：面议









数控车床 Nakamura TW 20 MMY，1995年制造，配备Fanuc 16 TT控制系统。主要参数：车削直径165 mm、床身上最大回转直径220 mm、车削长度100 – 340 mm、棒料通过直径42 mm、主轴最高转速5,000 rpm。已标明的配置：动力刀具、副主轴。入门级：数控车床，适用于小批量车削简单回转体零件（轴、套、隔套）。机床存放于Haguenau（编号1105-03633），价格面议。

技术参数

控制系统

控制类型	CNC	实测
数控系统	Fanuc 16 TT	实测

车削

床身上最大回转直径	220 mm	实测
车削直径	165 mm	实测
车削长度	100 – 340 mm	实测

卡盘直径	165 mm	实测

主轴

主轴转速	50 – 5,000 rpm	实测
主轴功率	5.5 / 7.5 kW	实测
前轴承直径	80 mm	实测
副主轴转速	50 – 5,000 rpm	实测
副主轴功率	3.7 / 5.5 kW	实测

棒料送料

棒料通过直径	42 mm	实测

刀具

刀塔工位数	2x 16 pos.	实测
动力刀具工位数	2x 16 pos.	实测
动力刀具转速	180 – 3,600 rpm	实测
动力刀具功率	15 kW	实测
刀杆截面尺寸	20 × 20 mm	实测

基本信息

外形尺寸（长×宽×高）	3,500 × 2,800 × 2,000 mm	实测
机床重量	5,500 kg	实测
总功率	41 kVA	实测
原产国	日本	实测

进给

X轴快移速度	12 m/min	实测
Z轴快移速度	24 m/min	实测

实测：在机床上测得的数值。厂家：来自制造商文档的数据，附来源链接。

参数取自原始广告，购买前请确认参数。

配置

- 动力刀具
- 副主轴

在线查看资料、照片并询价

https://www.vente-machine-outil.com/zh/machines/cnc-lathe-nakamura-tw-20-mmy-1995/

FIMOTEC SARL, 20 rue Ampère, 67500 Haguenau
+33 3 88 72 02 47 · fimotec@wanadoo.fr