# 二手加工中心 Okuma MA-40HA（2000） – OSP-U100M

加工中心与镗床 • 生产型机床 • 编号：202427 • 2000

**价格：面议**







加工中心 Okuma MA-40HA，2000年制造，配备OSP-U100M控制系统。主要参数：X/Y/Z轴行程560 × 610 × 560 mm、工作台400 × 400 mm、BT 40主轴最高转速12,000 rpm、主轴功率22 kW、60刀位刀库、重量12,000 kg。已标明的配置：交换工作台。生产型机床：加工中心，适用于中小批量生产棱柱形零件（板件、箱体、法兰）。机床存放于Haguenau（编号202427），价格面议。

## 技术参数

### 控制系统

| | | |
|---|---|---|
| 数控系统 | OSP-U100M | 实测 |

### 行程

| | | |
|---|---|---|
| X轴行程 | 560 mm | 实测 |
| Y轴行程 | 610 mm | 实测 |
| Z轴行程 | 560 mm | 实测 |

### 主轴

| | | |
|---|---|---|
| 主轴锥孔 | BT 40 | 实测 |
| 主轴转速 | 12,000 rpm | 实测 |
| 主轴功率 | 22 kW | 实测 |

**工作台与工件**

| | | |
|---|---|---|
| 工作台尺寸 | 400 × 400 mm | 实测 |
| 托盘数量 | 2 | 实测 |
| 最大工件重量 | 400 kg | 实测 |

**刀具**

| | | |
|---|---|---|
| 刀库容量 | 60 | 实测 |
| 最大刀具直径 | 100 mm | 实测 |
| 最大刀具重量 | 10 kg | 实测 |

**进给**

| | | |
|---|---|---|
| 快移速度 | 40 m/min | 实测 |
| 工作进给 | 1 – 30,000 mm/min | 实测 |

**基本信息**

| | | |
|---|---|---|
| 机床重量 | 12,000 kg | 实测 |
| 总功率 | 38 kVA | 实测 |
| 总高度 | 2,750 mm | 实测 |
| 电压 | 400 V | 实测 |

实测：在机床上测得的数值。厂家：来自制造商文档的数据，附来源链接。

**参数取自原始广告，购买前请确认参数。**

配置

- 交换工作台

**在线查看资料、照片并询价**

https://www.vente-machine-outil.com/zh/machines/machining-center-okuma-ma-40ha-2000/

FIMOTEC SARL, 20 rue Ampère, 67500 Haguenau
+33 3 88 72 02 47 • fimotec@wanadoo.fr